



Clarity⁶ 六类配线架

Clarity. 至尊选择

奥创利将具有先进水平的 *Clarity*⁶ 连接器技术扩展至每 6 口插座一组的 *Clarity*⁶ 配线架。这些配线架超过 TIA 六类元器件的要求。使之与 *Clarity*⁶ 跳线精确匹配，提供了现场可测量的最佳的信道性能。它

采用双阻抗匹配技术，提高了信噪比，提供趋于透明的信号通道。

*Clarity*⁶ 配线架改进了机械设计，易于的端接较粗的增强型六类线缆。该配线架按照 T568B 配线方式进行标记，并另配备了 T568A 配线方式的标签，使提供真正的通用的配线架解决方案。

特 性

- 符合 TIA/EIA-568-B.2-1 六类元器件的技术参数要求
- 通过第三方元器件测试和认证
- 与 *Clarity*⁶ 跳线配合使用，提供更加透明的传输
- 使用双阻抗模块化触点排列（已申请专利）
- 新型低辐射 IDC 触点
- 使用标准的 110 打线工具端接
- 易于固定的 IDC 支架可以容纳较粗的六类线缆
- 支持 T568B 和 T568A 的配线方式
- 易于使用的布线标签，快速且用户界面良好，避免混乱
- 提供现场标注之标签
- 兼容图标
- 提供后部的金属的线缆管理支架
- 高密度面板设计
- 兼容三类、五类和超五类
- 提供 6 口模块一组的

订 货 信 息

产品编号	描述	尺寸	机架单位
每 6 模块一组，高密度			
OR-PHD66U24	24 端口，六类，6 模块一组， T568A/B	45 mm (1.75") x 483 mm (19")	1
OR-PHD66U48	48 端口，六类，6 模块一组， T568A/B	89 mm (3.5") x 483 mm (19")	2
每 6 模块一组，标准型			
OR-PSD66U12	12 端口，六类，6 模块一组， T568A/B	45 mm (1.75") x 483 mm (19")	1
OR-PSD66U24	24 端口，六类，6 模块一组， T568A/B	89 mm (3.5") x 483 mm (19")	2
OR-PSD66U48	48 端口，六类，6 模块一组， T568A/B	135 mm (5.25") x 483 mm (19")	3

规 格

材料

面板: 2.39 mm 厚铝材，抛光耐磨黑色涂层
模块: 耐撞击塑料支架
阻燃性能符合 UL® 94V-0 要求 94V-0 要求
完全包装的印刷电路保护
模块触点: 镀镍磷铜，接触区域不低于 50 微英寸的镀金
IDC 触点: 磷铜，镀镍，引脚镀锡。支持 22-24 AWG 电线。
兼容 110 打线工具

性能

符合 TIA/EIA-568-B.2-1 六类元器件技术参数要求
符合 FCC 68 章 F 节要求
额定插拔次数为 750 次
大于100 克触点压力要求
已列入UL 1863，文件号为 E131600

相 关 Clarity 产 品

TJ6 系列六类 TracJacks
MC6 系列六类跳线
110ABC6 系列六类 110 跳接系统

TracJack 和 Clarity 为 Ortronics 的注册商标。

Clarity⁶
的 先 进 技 术

如需了解更详细的资料，请浏览我们的白皮书产品库，访问网站：
www.ortronics.com/sc/wp

